

Specifikace – Příbalový leták

Aktivní koks FILTERKOHLE H

(pyrolyzovaný uhelný materiál)

výrobek pro trvalý styk s pitnou vodou

Výrobce:

Evers, Hopsten, Německo

Dovozce:

Jako, s.r.o., IČO 25070860, provozovna Družstevní 72, 250 65 Líbeznice, Česká republika
tel.: (+420) 283-981-432, fax: (+420) 283-980-127, email: jako@jako.cz, web: www.jako.cz

Použití:

- úprava bazénových, pitných, průmyslových a odpadních vod v jedno- nebo dvou-vrstvé filtrační náplni písek-aktivní koks

Specifikace:

vzhled:		aktivní koks, vyrobene z dřevěného, rašelinového nebo hnědého antracitového uhlí
obsah uhlíku:	%	ca 87-88
hustota částic (bez pórů):	kg/m ³	1,950
hustota částic (s póry):	kg/m ³	900-950
provozní hustota ("bulk" density):	kg/m ³	500
obsah těkavých látek:	%	2.0- 3.0
obsah popele:	%	6.0-9.0
obsah vlhkosti:	%	0.5-1.0
porozita:	%	ca 48
síra:	%	max 0.45
balení:		40 L (20 kg) plastové pytle na paletě nebo vaky

Typ	Velikost částic [mm]		
I	0.8 – 1.8		
II	1.4 – 2.5		
III	2.5 – 5.0		

Skladování:

Aktivní koks má být skladován na chladném, suchém, větratelném místě v původním obalu nebo v uzavřených kontejnerech. Nesmí přijít do styku s oxidačními činidly, teplem nebo otevřeným plamenem.