

Specifikace – Příbalový leták

Filtrační uhlí (antracit) EVERZIT N

výrobek pro trvalý styk s pitnou vodou

Výrobce:

Evers, Hopsten, Německo

Dovozce:

Jako, s.r.o., IČO 25070860, provozovna Družstevní 72, 250 65 Líbeznice, Česká republika
tel.: (+420) 283-981-432, fax: (+420) 283-980-127, email: jako@jako.cz, web: www.jako.cz

Použití:

- filtrace pitných, bazénových, průmyslových a odpadních vod
- dvouvrstvá filtrační náplň písek-antracit pro filtraci vod

Specifikace:

vzhled:		antracit
obsah uhlíku:	%	ca 92
hustota částic (bez pórů):	kg/m ³	1,400-1,450
provozní hustota ("bulk" density):	kg/m ³	730
tvrdost	Mohs	4
porozita	%	< 10
obsah těkavých látek:	%	ca 5.5
obsah popele:	%	3.5-5.0
obsah vlhkosti:	%	ca 2.0
otěr:	%	0.4-1.0
balení:		50 L (36.5 kg) pytle na paletě (1.2 m ³ /paleta), vaky 1,65 m ³ (1,200 kg), autocisterna

typ	velikost částic [mm]	účinná velikost částic mm	koeficient stejnzornosti
I	0.8 – 1.6	0.9 – 1.0	< 1.4
II	1.4 – 2.5	1.5 – 1.6	< 1.4
III	2.0 – 4.0	2.6 – 2.7	< 1.4
IV	3.5 – 7.0	< 4.0	< 1.5

Skladování:

Antracit má být skladován na chladném, suchém, větratelném místě v původním obalu nebo v uzavřených kontejnerech. Nesmí přijít do styku teplem nebo otevřeným plamenem.